



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



BS30

Pilonneuse deux temps

La pilonneuse spéciale pour les canalisations

La BS30 est la pilonneuse spécialement conçue pour un compactage impeccable autour des canalisations, dans les tranchées. Son poids léger, ses dimensions compactes, et sa capacité à fournir toute sa puissance, même lorsqu'elle est inclinée, font de la pilonneuse deux temps BS30 le meilleur choix pour ce type d'interventions. Elle est équipée du moteur WM80 conçu par Wacker Neuson.

Points forts

- Moteur à 2 temps

Caractéristiques techniques

■ Données de performance mécaniques

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Cadence de frappe | 795,0 1/min |
| Rendement en surface | 172,0 m ² /h |
| Avance | 19,0 m/min |
| Puissance | 10,0 kN |

■ Données mécaniques

| | |
|-----------------------------|----------|
| Longueur | 620,0 mm |
| Longueur sabot de pilonnage | 296,0 mm |
| Largeur | 363,0 mm |
| Largeur sabot de pilonnage | 150,0 mm |
| Hauteur | 980,0 mm |
| Poids | 30,00 kg |
| Poid de fonctionnement | 30,0 kg |

Course sur le patin de compact 42,0 mm

■ Caractéristiques environnementales

| | |
|--|-----------------------|
| Plage de température d'exploitation | -10 - 40 °C |
| Niveau de puissance acoustique LWA, garantie | 108,0 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique LWA (Norme) | EN 500-4 |
| Spectre VMB (valeur mesurée) | 12,0 m/s ² |
| Spectre VMB (norme) | EN 500-4 |

■ Système électrique

| | |
|-------------------|----------------|
| Elemento de mando | Outon-poussoir |
|-------------------|----------------|

■ Consommables

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Lubrifiant spécial | Gadus S3 V220C 2 |
| Fréquence de re-lubrification | 50,0 h |
| Première relubrification | 50,0 h |